



شرکت ایران - تبریز لمناعة الجرارات
IRAN TRACTOR MFG. CO.

ITM299

العربية



ITM 299

العجلات و الاطارات

٧/٥-١٤	المخارية
١٨/٢٤ × ١٥-٣٠	الخلقية

تنظيم المسافة بين العجلات

١/٣٥ الى ١/٧٥	المامية
١/٢٢ الى ١/٢٢	الخلقية

الدبرياج

دبل	النوع
٣٠٥	القطر

الوزن و الابعاد

بالوقود و الزيت و المياه و العجلات الماصية ١٤/٥ و ٧
و العجلة الخلفية ٣٠-١٥-٣٠ و ١٨ بقامل تنقيمي ٨/١ متر

١٣٠٠	الوزن على المحور الامامي
١٧٢٠	الوزن على المحور الخلفي
٣١٢٠	الوزن الاجمالي
٤/٥١	الطول (الذراع الخلفي اغنيا)
٧/٥٤	العرض
٢/٥٢	الارتفاع (من اعلى المدخنة)
١/٢٨	الارتفاع (على المقود)
٢/٢٩	المسافة بين المحور الامامي و الخلفي
٧/٢	شعاع الدوران (مع المكبح)
٣٨٠	المسافة حتى الارض

الطاقات

١٠٠	مخزن زيت الغاز
٤٣	النظام الهيدروليكي
٨	زيت المحرك
١٣/٢	نظام التبريد (المائي)
٥/٩	مستودق الوقود
١/١	مخزنة المقود

تجهيزات اخرى

شروط هيدروليكي خاص بالناظر
مخزنة النوية لمام الجرارة

امكانيات اخرى باختيار الزبون

مشور المقود الهيدروليكي الاستخدام في الانحوت
العجلة الخلفية (٣٨-١٢) قرصية
منظلة
اتصال تلسكوبي ذلك نقاط
مخور نقل الطاقة ذات سرعاتين
مخافة السائق

اجزاء العمل للمستخدم

معدني	المعدني
معدني	مخاخ العجلة
ذات مخبوتة انحوت	مخدوق الانحوت

حصيله العمل

٨٢ حصان	القوة القصوى في ٢٠٥٥ دورة في الدقيقة
٣٣٠ بونون متر	عزم التدوير في ١٣٤٠ دورة في الدقيقة
٧٥ حصان	القوة القصوى لمحور P.T.O
٦٩ حصان	القوة القصوى لمحور P.T.O في ٥٤٤ دورة

المحرك

شركت موتور سازان لمصنعة المحركات	المصنع
شاحن توربو A4-248	الموديل
ديزل و رش مباشر	النوعية
٣	عدد السليدات
١٥١	قطر السليدر
١٣٧	كورس البستيم
٤/٤	حجم النقل
١/١٦	نسبة الكلاف
شمعة مستعدة	مساعدة الاستارت
مائي	المبرد
حاف مع النسفي	فلتر الهواء
زوي ذات طاقة عالية	فلتر زيت الفتر
اغنية	المدخنة

النظام الهيدروليكي

٣ ثبات	انصال ٣ ثبات
التحكم بعقب الحرث و التحكم بالتحالة	التجهيزات
(بذراع مركزي حساس) و التحكم برد الضل	
٢٢٢٧ كيلو جرام	القوة القصوى لرفع
بمستوية	الذراع بحالة اغنية
١٥/٧ لتر في الدقيقة	المضخة الهيدروليكية
٢٣٣٣ بار	الحد الامامي للشد
	الحد الامامي للشد

المقود

معدني	المقود
هدرو استاتيكي	المحور الامامي
قبل للتنظيم	

المكبح

٥ اطراس مخبسة بالزيت	النوع
ميكانيكي فردي او العجلتين	نوع العجل
٢٢٢/٢	القطر
ذات عتلة يدوية	المكبح اليدوي
ميكانيكي	فلتر الدفردسيال

مستودق التروس

١٦ سرعة سنكرون	النوع
١٢ سرعة امامية و ٣ سرعات خلفية	السرعة الخرجية

محور نقل الطاقة

سرعة واحدة بمكثين (محرك و دوار ارضي)	نوع P.T.O
٥٣٠ دورة في الدقيقة	سرعة الدوران في ١٦٨٤ دورة
٦ شعوي	عدد الشقوق
٣٥	قطر المحور

التجهيزات الكهربائية

١٢ فولط لتصل هيكل سالي	الفولطية
١٢٥	البطارية
٤٥	الدينامو
٢/٨ كيلو وات	الاستارت
امامي - مائي - المكبح - المقود و مشير الحث في الخلف	الصباح
مورن - مقيس كهربائي ذات ٧ قواعد للساحية	تجهيزات اخرى

PO Box: 4567, Ezzouba - Iran
Tel: +98 411 4245800-29
Fax: +98 411 4245857-8
Pub. Relations: +98 411 4245894
Iran Office: No. 57, Mofayez Alley, Opposite Jam-e-Jam, Ezzouba, Ahvaz
Tel: +98 21 22245113-22245117
Fax: +98 21 22245196
www.itmco.ir
info@itm.co.ir