



شرکت ایران - تبریز لصناعة الجرارات
IRAN TRACTOR MFG. CO.

ITM299 4wd

المحريية



I . T . M . C . O

ITM 299 4wd

التجهيزات الكهربائية

الفلوطة	١٢ فولت باذات محركي سلكي
البطارية	١٢٥ أمبير ساعة
الدينامو	٣٥ أمبير
الاستارت	٢/٨ كيلو وات
الصنابير	إمامي - جانبي - المكبح - المشوار و مصباح الحرت في الخلف
تجهيزات اخرى	هورن - شيس كهربائي ذات ٧ قواعد للساحة

تنظيم المسافة بين العجلات

المامية	١/٢٤ إلى ١/٣٥ متر
الخلفية	٢/٢٢ إلى ١/٣٣ متر

الدرياج

النوع	ذيل
القطر	٣٠٥ سمتر

الوزن و الابعاد

بالوقود و الزيت و المياه و العجلات الخاصة ١٢٠٤/٢٢	و العجلة الخلفية ٣٠-٣٠١٥/١٨٠ بفاصل تنظيمي ٨/١ متر
الوزن على المحور الامامي	١٦٨٠ كيلو غرام
الوزن على المحور الخلفي	١٧٣٠ كيلو غرام
الوزن الاجمالي	٣٣٢٠ كيلو غرام
الطول (الكراخ الخلفي اقلها)	٤٠١ متر
العرض	٢٠٥ متر
الارتفاع (من اعلى المدخنة)	٢/٥٢ متر
الارتفاع (على المتود)	١/٦٨ متر
المسافة بين المحور الامامي و الخلفي	٢/٢٩ متر
شعاع الدوران (بدون المكبح)	٧/٤ متر
المسافة حتى الارض	٣٨١ سمتر

الطاقات

مخزن زيت الغاز	١٠٠ لتر
النظام الهيدروليكي	٢٣٣ لتر
زيت المحرك	٨ لتر
نظام التبريد (المائي)	١٣/٢ لتر
مندوق الامتود	٥/٩ لتر
مضخة الامتود	١/١ لتر

تجهيزات اخرى

خرفوم هيدروليكي خاص بالقطر
مخزنة النوعية لتام الجرارة
مخاطف السائق

امكانيات اخرى باختيار الزبون

متنور المقود الهيدروليكي للاستخدام في الدواب
العجلة الخلفية (٣٨-١٢) قرمسة
علقة
P.T.O ذات سرعتين
اتصال تلسكوبي ثلاث نقاط

اجواء العمل للمستخدم

المقعد	مخاطف زهركي
مخاطف العجلة	مخاطف
مندوق الدواب	ذات مجموعة ادوات

حصيله العمل

القوة القصوى في ٢٠٠٠ دورة في الدقيقة	٨٢ حصان
عزم التحوير في ١٣٦٠ دورة في الدقيقة	٣٣٠ نيوتن متر
القوة القصوى لمحرك P.T.O	٧٥ حصان
القوة القصوى لمحرك P.T.O في ٥٤٠ دورة	٢٦ حصان

المحرك

المصنع	شركة موتورستان لصناعة المحركات
التعديل	شاحن توربو 248-44
التوصية	ديزل 5 و 5 مياشر
عدد السلندرات	٤
قطر السلندر	١٠١ ملمتر
كورس البستم	١٢٧ ملمتر
حجم النقل	٢/٠٦ لتر
نسبة التكلفة	١/١٦
مساعد الامتارت	مضخة مستدة
البرد	مائي
فلتر الهواء	جاف مع تصفي
فلتر زيت الغاز	زوجي ذات طاقة عالية
المدخنة	الغنية

النظام الهيدروليكي

اتصال ٣ نقاط	نوع ٢ ثابت
التجهيزات	التحكم بجمع الحرت و التحكم بالعملة (بذراع مركزي حساس) و التحكم برد القمل
القوة القصوى لرفع	٢٢٢٧ كيلو غرام
الذراع بحالة أفقية	بستعية
المضخة الهيدروليكية	١٥/٧ لتر في الدقيقة
الحد الأقصى للشخ	٢٣٣٣ بار
الحد الأقصى للسطح	

المقود

المقود	هيدرو استاتيكي
المحور الامامي	قابل للتنظيم

المحور الخلفي

النوع	٥ الارامس مضخة بالزيت
نوع العمل	ميكانيكي فردي او للعلتين
نقطر	٢٢٢/٣ ملمتر
الحصيله	هيدروليكية
المكبح اليدوي	ذات عملة يدوية
فقل الدفرنسيال	ميكانيكي

مندوق التروس

النوع	١٦ سرعة سنكرون
السرعة القروبية	١٢ سرعة امامية و ٤ سرعات خلفية

محور نقل الطاقة

نوع P.T.O	سرعتان
سرعة الدوران في ١٦٨٤ دورة	٥٣٠ دورة في الدقيقة
محد الشقوق	٤ شقوق
قطر المحور	٣٥ ملمتر

العجلات و الاطارات

المامية	٨٠٦ طبات ٢٢-٢٢
الخلفية	٤ طبات ٣٠-٣٠١٥/١٨٠

PO.Box : 4687 Tabriz - Iran
Tel : +98 411 4245800 - 29
Fax : +98 411 4245867 - 8
Pub. Relations : +98 411 4245894
Sales Office : No. 57, Mofayez Alley, Opposite Jam-e-Jam, Val-Asr Ave.
Tel : +98 21 2200115 - 22031617
Fax : +98 21 22045195
www.itm.co.ir
info@itm.co.ir