



مواصفات الجرار الزراعي موديل
UZEL 275

عند 2200 دورة دقيقة 21 حصان ميكانيكي (15.4 kW)
عند 1500 دورة دقيقة 16.1 حصان ميكانيكي (11.8 kW)

بيز كزل 11-4A-22

مباشرة
1.1 متر

مزدوج - منشف جاف اولي على الفلدا العلوي يعمل بطريقة
الفلدا المركزية مع حزام زيني لتنظيف الهواء من الأتربة
معدني

اصبح 200 - 250 كيلو واط

اصباح امامية اصباح جانبية اصباح الفرامل موشرات
الاصباح اصباح خلفية للعمل في الخلل ليلا
7pin.Trailer socket

قاسم مزدوج
200 سم و 225 سم

8 سرعات امامية - 8 سرعات خلفية
12 سرعات امامية - 8 سرعات خلفية
سكرو ميش جزوي اختياري

الاداء
قدرة التحرك
عزم التحرك
التحرك
المنطق الطراز
عدد الاسطوانات
جذب الوقود
السمعة
منشف الهواء
الهدوء

النظام الكهربائي
موتد التيار 20 أمبير

الاقارة

اليد الخري
التفصيل (التفصيل)

المنوع
التفصيل

جهاز نقل الحركة
المنوع

عمود الادارة الخلفي

المنوع
السرعة

مزدوج يعمل عن طريق دواسة الفاصل
1200 دورة في الدقيقة عند 1600 دورة في الدقيقة تتحرك
عن طريق السرعة الارضية
200 سم

منضومة الهيدروليك

الوصاف
سرعة تدفق الزيت
سعة الزيت

سعة التدفق في الوصلات الهيدروليك
الوصلات الهيدروليك السفلية

عجلة القيادة
المنوع

الكابح والحجوز الخلفي

المنوع
التفصيل

مكبح الايقاف
اتلاق جهاز التروس المزدوج

منطقة السائق
التفصيل

الحاجز الجانبية
معدني الهدوء

التجهيزات

اجهزة التوجيه

العجلات والاقارات

الاقارات والاقابذ

الوزن
الطول الكلي

العرض الامامي
الارتفاع الكلي فوق العادم

الارتفاع الكلي فوق عجلة القيادة
القاعدة ما بين العجلات

دورة كامة بدون مشيع
الارتفاع عن الارض تحت تحميل الجير

الارتفاع عن الارض تحت الحوز الامامي
سعة حوزان الوقود

التجهيزات الاختيارية



مواصفات الجرار الزراعي موديل
UZEL 290

عند 2200 دورة دقيقة 27 حصان ميكانيكي (19.7 kW)
عند 1500 دورة دقيقة 19.9 حصان ميكانيكي (14.4 kW)

بيز كزل 11-4A-22

مباشرة
1.1 متر

مزدوج - منشف جاف اولي على الفلدا العلوي يعمل بطريقة
الفلدا المركزية مع حزام زيني لتنظيف الهواء من الأتربة
معدني

اصبح 250 - 300 كيلو واط

اصباح امامية اصباح جانبية اصباح الفرامل موشرات
الاصباح اصباح خلفية للعمل في الخلل ليلا
7pin.Trailer socket

قاسم مزدوج
200 سم و 225 سم

8 سرعات امامية - 8 سرعات خلفية
12 سرعات امامية - 8 سرعات خلفية
سكرو ميش جزوي اختياري

مزدوج يعمل عن طريق دواسة الفاصل
1200 دورة في الدقيقة عند 1600 دورة في الدقيقة تتحرك
عن طريق السرعة الارضية
225 سم

التحكه بعمق الحراثة التحكه بعمق الاته ويرد الفعل والاستجابة

12 في الدقيقة 19.9
200 بار

قياس 2 عن كل طريق كرات ذات اجزاء ثابتة مع زنجير التوازن

بيدني وفي حالة الاختيارات هيدروليكي

منضوم - خلية تجريد بواسطة الزيت
ميكانيكي مستقل او اتلاق كلي

تعمل بعنفة يدوية
ميكانيكي

دو قاسم تعليق
معدنية

في الجانب مع قطع عدة اختياري

قياس سرعة دوران المحرك - عداد ساعات العمل قياس مستوى
الوقود قياس حراثة الاته قياس سعة الزيت
الموشرات الجانبية الشحز الكهربائي الخلفي سعة زيت
المحرك

2WD 7.50-16 6PR PRESSED
4WD 16.9-30 6PR PRESSED

2WD 18.4-30 6PR PRESSED
4WD 18.4-30 6PR PRESSED

مع اقارات قياسية وحوزان وقود كامل وزيت وعاء والمعدلات
الامامية والخلفية

الوزن
الطول الكلي

العرض الامامي
الارتفاع الكلي فوق العادم

الارتفاع الكلي فوق عجلة القيادة
القاعدة ما بين العجلات

دورة كامة بدون مشيع
الارتفاع عن الارض تحت تحميل الجير

الارتفاع عن الارض تحت الحوز الامامي
سعة حوزان الوقود

وتسعة قلب حربة التفتير معدلات الهيدروليكي الوصل السريع
لثقلات الامامية ثقلات العجلات الخلفية هيكول حماية امان قابل
لشفي واقية لمس معدلة مجال اختيار واسع لعجلات
والاقارات قيادة هيدروليكية

الاداء
قدرة المحرك
عزم المحرك
التحرك
المنطق الطراز
عدد الاسطوانات
جذب الوقود
السمعة
منشف الهواء

النظام الكهربائي
موتد التيار 20 أمبير

الاقارة

اليد الخري
التفصيل (التفصيل)

المنوع
التفصيل

جهاز نقل الحركة
المنوع

عمود الادارة الخلفي

المنوع
السرعة

منضومة الهيدروليك

الوصاف
سرعة تدفق الزيت
سعة الزيت

سعة التدفق في الوصلات الهيدروليك
الوصلات الهيدروليك السفلية

عجلة القيادة
المنوع

الكابح والحجوز الخلفي

المنوع
التفصيل

مكبح الايقاف
اتلاق جهاز التروس المتفاضل

منطقة السائق
التفصيل

الحاجز الجانبية
معدني الهدوء

التجهيزات

اجهزة التوجيه

العجلات والاقارات

الاقارات والاقابذ

الوزن
الطول الكلي

العرض الامامي
الارتفاع الكلي فوق العادم

الارتفاع الكلي فوق عجلة القيادة
القاعدة ما بين العجلات

دورة كامة بدون مشيع
الارتفاع عن الارض تحت تحميل الجير

الارتفاع عن الارض تحت الحوز الامامي
سعة حوزان الوقود

التجهيزات الاختيارية

وصلة قلب حربة التفتير معدلات الهيدروليكي الوصل السريع
لثقلات الامامية ثقلات العجلات الخلفية هيكول حماية امان قابل
لشفي واقية لمس معدلة مجال اختيار واسع لعجلات
والاقارات قيادة هيدروليكية

وصلة قلب حربة التفتير معدلات الهيدروليكي الوصل السريع
لثقلات الامامية ثقلات العجلات الخلفية هيكول حماية امان قابل
لشفي واقية لمس معدلة مجال اختيار واسع لعجلات
والاقارات قيادة هيدروليكية